







Прайс-лист на кровельные аксессуары COROTOP (Польша)


от 2.04.19 (вкл. НДС 20%)г. Санкт-Петербург

Кровельные аксессуары

№ п/п	Вид	Наименование	Описание	Цвет	Размер	Цена, евро*
Вентиляция конька						
1		Corovent®	Аэроэлемент конька в рулоне. Используется для защиты и проветривания коньков. Обладает высоким уровнем паропроницаемости. Стойкий к механическим повреждениям и УФ облучению. Предохраняет от проникновения атмосферных осадков вглубь кровельной системы, позволяя одновременно вентилироваться влажности, скопившейся под кровельным покрытием.	кирпично-красный, коричневый, антрацит, черный, вишневый	320x5000 мм	35,00
2		Corovent® E	Аэроэлемент конька в рулоне. Используется для защиты и проветривания коньков. Обладает высоким уровнем паропроницаемости. Предохраняет от проникновения атмосферных осадков вглубь кровельной системы, позволяя одновременно вентилироваться влажности, скопившейся под кровельным покрытием.	кирпично-красный, коричневый, черный антрацит, каштановый, вишневый - под заказ	310x5000 мм	30,00
3		Corovent S®	Аэроэлемент конька со щеткой. Применяется для уплотнения и вентиляции коньковой области. Состоит из главной части, выполненной из ПВХ, а также внешней части, из специальной щетины, УФ-стабильной и износостойкой. Ширина дефлектора стандартно подходит к большинству видов коньковой черепицы.	кирпично-красный, коричневый, черный	75x200x1000 мм	7,20
Карнизный свес						
1		Corokap V®	Аэроэлемент свеса, защищает область открытого навесного пространства крыши от проникновения птиц и грызунов. Является барьером для задуваемых под кровельное покрытие листьев и веток, снабжен дополнительно вентиляционным элементом.	черный кирпично-красный, коричневый - под заказ	1000 мм	3,50
2		Corocrat®	Сетка для свеса, называется также сеткой для проветривания свеса, применяется для сохранения циркуляции воздуха крыши. Защищает открытое пространство свеса крыши от доступа птиц и грызунов, являясь барьером для задуваемых под кровельное покрытие листьев и веток.	кирпично-красный, коричневый, черный	100x5000 мм	5,50
3		Cororan®	Карнизная планка используется для предохранения лобовой части навеса от проникновения дождя и задувания снега под поверхность крыши. Кроме того, отводит и освобождает сток воды в желобную систему. Материал: алюминий.	кирпично-красный, коричневый, антрацит, черный, каштановый, вишневый	175x2000 мм	12,60














Компания "Ладный Дом"

Санкт-Петербург, ул.Введенского канала, д.7, оф.226, БЦ "Фарватер"
8(812)248-88-28 www.ladnydom.ru info@ladnydom.ru 8(800)200-62-82

Разжелобок						
1		Corokosz P	Ендова, поперечно штампованная, предназначена для выполнения желоба ендовы в крыше (соединения двух кровельных скатов). Благодаря применению поперечной штамповки, дополнительно увеличивающей фиксацию ендовы, нет необходимости использовать сплошную обрешетку под ендовой.	кирпично-красный, коричневый, антрацит, черный, каштановый, вишневый	500x2000 мм	29,50
2		Corokosz K	Скобка крепления ендовы, выполнена из алюминия, окрашенного порошковым методом.	черный кирпично-красный, коричневый - под заказ	-	0,32
3		Coroclin	Поролоновая полоса ендовы. Используется для уплотнения соединений ендовы со скатом крыши. Отлично адаптируется к форме покрытия. Материал: пенополиуретан с самоклеящейся лентой.	серый	60x1000 мм	1,20
Примыкание к стене, трубе						
1		Coromin Алюминий	Самоклеящаяся дымоотводная лента, на базе профилированного алюминия, со слоем бутила для обработки дымоотвода, мансардных окон и эркеров. Незаменимый элемент гидроизоляционной системы крыши.	кирпично-красный, коричневый, ангоб, черный, каштановый, вишневый	300x5000 мм	49,00
2		Coromin Свинец	Самоклеящаяся дымоотводная лента на базе профилированного свинца со слоем бутила для обработки дымоотвода, мансардных окон и эркеров. Незаменимый элемент гидроизоляционной системы крыши.	кирпично-красный, коричневый, антрацит, черный, каштановый	300x5000 мм	80,00
3		Corotop ALUFLEX	Самоклеящаяся дымоотводная лента армированная внутри алюминиевой сеткой, предназначена для обработки дымоотвода, мансардных окон и эркеров. Незаменимый элемент гидроизоляционной системы крыши.	кирпично-красный, коричневый, черный	280x5000 мм	89,00
4		Coroline	Прижимная планка для обустройства примыканий, на базе специального профиля из пластичного листового алюминия, покрыт предохранительной пленкой, предназначен для защиты верхнего края отделочных лент.	кирпично-красный, коричневый, антрацит, черный, каштановый, вишневый	80x2000 мм	10,80
5		Герметик кровельный	Герметик нейтральный силиконовый. Туба 310 мл. Применяется для герметизации планки примыкания к стене, трубам.	бесцветный	-	10,00
6		Шуруп с термо-дюбелем	Шуруп с термо-дюбелем для планки примыкания. Используется для крепления планки примыкания к стенам, печным и каминным трубам.	серый	6x40мм	0,50
7		Corobit	Самоклеящаяся битумная кровельная лента, водонепроницаемая, с алюминиевым покрытием. Применяется для герметизации кровельной отделки около дымоотводов, люков, мансардных окон, ендов, брендмауэров, внешних подоконников и вентиляционных элементов. Кроме того, уплотняет повреждения в водосточных и сливных трубах, желобах.	кирпично-красный, вишневый, черный	150x10000 мм 300x10000 мм	30,20 58,00
Крепление черепицы						
1		Coroblach	Кронштейн коньковой рейки типа ЛИСТ, выполнен из высококачественной стали, оцинкован, позволяет легко, стабильно и быстро установить соответствующую высоту и выровнять коньковую рейку.	оцинкованный	50x200 мм	1,10
2		Corospin Тип 409	Скобки для рядной черепицы тип 409	оцинкованный		0,21
3		Corospin тип Nordmark	Скобки для рядной черепицы тип Nordmark	оцинкованный		0,23
4		Corospin Тип 513	Скобки для подрезной черепицы	оцинкованный		1,00

Компания "Ладный Дом"

Санкт-Петербург, ул.Введенского канала, д.7, оф.226, БЦ "Фарватер"
8(812)248-88-28 www.ladnydom.ru info@ladnydom.ru 8(800)200-62-82

5		Corospin Тип 416	Скобки для рядной высоковоолновой черепицы тип 416	оцинкованный		0,21
6		Corospin Тип 417	Скобки для рядной высоковоолновой черепицы тип 417	оцинкованный		0,21
Снегозащита						
1		Corosnow W	Кронштейн заборчика кровельный (опора снегозащиты) тип А: из полосовой стали 30 х 5 мм для крыш, крытых керамической и цементно-песчаной черепицей.	кирпично-красный, коричневый, черный	-	9,85
2		Corosnow W	Кронштейн заборчика для плоской ленточной черепицы: из полосовой стали 30 х 4 мм, для крыш, крытых плоской ленточной черепицей BIBER.	кирпично-красный, коричневый, черный	-	9,85
3		Corosnow	Снеговой заборчик (снегозащита), используемый с целью предохранения желобов от их отрыва под тяжестью сползающего с кровельного ската снега, обеспечивает тем самым безопасность людей под крышей. Выполнен из угловой стали 20 х 20 х 2 мм и гофрированных перекладин. Материал: угловая сталь горячей оцинковки.	кирпично-красный, коричневый, черный	200*2000 мм	26,00
					200*3000 мм	37,50
4		Corosnow L	Соединитель снегозащиты. Используется для соединения нескольких заборчиков в ряд. Выполнен из оцинкованного листа толщиной 1мм. Материал: листовой металл горячей оцинковки.	кирпично-красный, коричневый, черный	25x25x60 мм	1,10
5		Corosnow R	Снегостопор используется с целью разбивания сползающего по скату крыши снега, что предохраняет желобы от излишней нагрузки и увеличивает безопасность людей, находящихся поблизости. Выполнен из полосовой стали горячей оцинковки. Следует помнить о том, что разбиватель не удерживает снега.	кирпично-красный, коричневый, черный	-	1,25
Элементы безопасности и обслуживания кровли						
1		Corolav W под заказ	Кронштейн мостика для черепицы: из полосовой стали 40 х 4мм, для крыш, крытых керамической или цементно-песчаной пазовой черепицей. Нержавеющие шурупы М8 х 20 - 4 шт. с шайбами и гайками.	кирпично-красный, коричневый, черный	-	19,00
2		Corolav W под заказ	Кронштейн мостика для плоской ленточной черепицы BIBER: из полосовой стали 40 х 4мм, для крыш, покрытых плоской ленточной черепицей. Нержавеющие шурупы М8 х 20 - 2 шт. с шайбами и гайками.	кирпично-красный, коричневый, черный	-	19,00
3		Corolav M под заказ	Крепежный элемент переходного мостика для крепления переходного мостика к кронштейну или приспособленной для этой цели черепице. Выполнен из угловой стали 40 х 40 мм горячей оцинковки. В комплекте нержавеющие шурупы М8 х 50 - 2 шт. с подкладками и гайками.	кирпично-красный, коричневый, черный	-	7,60
4		Corolav под заказ	Кровельный мостик, используется в качестве помоста, позволяющего безопасно передвигаться по крыше. По всей поверхности имеет проштамповку против скольжения. Выполнен из листовой стали горячей оцинковки, окрашенного порошковым методом. Материал: листовая сталь горячей оцинковки, с гофрами, против скольжения.	кирпично-красный, коричневый, черный	250*400 мм	16,50
					250*600 мм	23,10
					250*1000 мм	40,00
5		Corolav L под заказ	Соединитель переходного мостика используется для соединения мостиков с целью получения одной несущей поверхности (соединение мостиков в ряд). Выполнен из листа с горячей оцинковкой толщиной 2 мм.	кирпично-красный, коричневый, черный	20x100x180 мм	4,50
6		Corostep под заказ	Ступень трубочиста, состоящая из крепежной части, выполненной из стальной полосы, 40 х 4 мм, а также ступени и ручки из листа толщиной 2мм. В ступени выдавлены соответствующие отверстия, увеличивающие цепкость. Весь комплект горячей оцинковки. Материал: полосовая сталь, листовой металл горячей оцинковки	кирпично-красный, коричневый, черный	140x240 мм	15,50

*Оплата производится по курсу евро ЦБ РФ на дату оплаты

Компания "Ладный Дом"

Санкт-Петербург, ул.Введенского канала, д.7, оф.226, БЦ "Фарватер"
8(812)248-88-28 www.ladnydom.ru info@ladnydom.ru 8(800)200-62-82

